




Waarom is mijn Rainmaker niet stil?

Als uw Rainmaker-systeem op een stevige en vlakke ondergrond staat en u nog steeds last hebt van trillingsgeluiden, probeer dan de slangen met kabelbinders of zelfklevende kabelklemmen vast te zetten.

De druk die door de Rainmaker wordt geproduceerd, kan de slang doen trillen.

Ik heb de Rainmaker net in gebruik genomen maar er komt geen water door?

Zorg ervoor dat het reservoir van 2,2 liter voldoende water bevat en dat er een stuk zwarte slang van 30 cm aan de onderkant van het apparaat is bevestigd dat tot de bodem van het reservoir  reikt (u dient dit zelf af te snijden en te bevestigen).

Kan ik leidingwater gebruiken?

Het gebruik van omgekeerde osmose of gedemineraliseerd water met uw HabiStat Rainmaker/Pro systeem verzekert u ervan dat de werking van de unit, de leidingen en de sproeiers niet wordt beïnvloed door minerale afzettingen.


Als u geen omgekeerde osmose of gedemineraliseerd water heeft, dan werkt kraanwater ook.

Als u leidingwater gebruikt, moet u er wel rekening mee houden dat in gebieden met hard en zacht water de prestaties na verloop van tijd “kunnen” verminderen als gevolg van de opbouw van minerale afzettingen. Regelmatig onderhoud van sproeiers, filters en leidingen is noodzakelijk.

Als u een verandering opmerkt in de prestaties met betrekking tot het regenpatroon of de uitvoer van de sproeier, probeer dan de betreffende sproeier(s) een nacht lang te laten weken in een 50/50 oplossing van kraanwater en witte azijn, omdat dit vaak minerale afzettingen kan oplossen.

Zorg ervoor dat u ze volledig spoelt met schoon water voordat u ze weer in gebruik neemt op het door u gekozen Rainmaker-systeem. Herhaal dit als onderdeel van uw regelmatig onderhoud indien u leidingwater gebruikt.

Hoe maak ik de filter schoon?

Reinig regelmatig de bijgeleverde filter . Om dit te doen, laat u het 10+ uur weken in een oplossing van 50/50 water en witte azijn, dit helpt om eventuele minerale afzettingen op te lossen.

Zorg ervoor dat u de filter volledig spoelt met zuiver water alvorens hem opnieuw in gebruik te nemen.

Mijn Rainmaker is drooggelopen (geen water in het reservoir), wat moet ik doen?

Drooglopen van het systeem kan problemen veroorzaken.

Indien er zich onregelmatigheden voordoen in de werking van de sproeikoppen (zoals een luchtblokkade), laat de Rainmaker dan een paar minuten draaien om eventuele verstoppingen op te lossen.

Waarom komt er geen “regen” uit mijn sproeiers?

Als er nog steeds geen ‘regen’ uit komt,

- Probeer de slang los te maken van de aansluiting op de eerste sproeier en laat hem lopen tot er een stroom water uit komt. Sluit vervolgens de slang weer aan op de blauwe connector en zorg ervoor dat deze stevig vastzit in de connector van de sproeier.
- Als er geen water door deze slang stroomt, is er een beperking of verstopping in de slang.
- Controleer of de slang niet is samengedrukt door een vreemd voorwerp op de route naar de verstuiver door te controleren of er geen knikken in de slang zitten of dat de slang is samengedrukt.
- Als er geen verstopping is, probeer dan dit buisgedeelte in de 50/50 water en witte azijn oplossing te weken.
- Als dit het probleem niet oplost, dan is een nieuw stuk slang nodig.

- Als er water uit de leidingen naar de sproeiers komt, maar niet uit de sproeier zelf, dan heeft het probleem met de sproeier te maken.

Door het betreffende mondstuk gedurende meer dan 10 uur in een 50/50 oplossing van water en witte azijn te weken, lost u hopelijk alle minerale afzettingen op. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen de verstuurder met het probleem uit uw 'regenlijn' te verwijderen en alleen met de andere te werken om te zien of alles werkt. Als dat het geval is, is een nieuwe sproeikop nodig.

Waarom lekken mijn aansluitingen?

Controleer de slang en de blauwe connector door de slang los te maken en weer vast te maken, en zorg ervoor dat de slang stevig in connector ③ van de sproeier zit.

Snij de slangen opnieuw af, zorg ervoor dat ze recht en zuiver zijn afgesneden en sluit ze opnieuw stevig aan zoals hierboven. Een schuine snede kan problemen veroorzaken.

Wat is de maat van de slangen?

6 x 4 mm polyethyleenbuizen (zwart). Doorzichtige buizen kunnen algengroei veroorzaken.

Kan ik meer sproeiers gebruiken?

De Rainmaker kan tot 4 sproeiers gebruiken.

Extra of vervangende sproeier set - Habistat Regenmaker sproeier set (4x pak) (HSRMNS)



- ① Hoofdeenheid
- ② 2.2L reservoir
- ③ Filter
- ④ 2xSproeiers
- ⑤ 5M zwart slangenstelsel
- ⑥ Eindkap slang
- ⑦ Voedingsadapter (Regionale variaties beschikbaar)

