

## FR HabiStat Leopard Gecko Accessory Kit - Instructions détaillées d'installation

**Placement en vivarium :** Il est fortement recommandé de tenir le vivarium éloigné de toute source de chaleur et des fenêtres de la maison. Un mauvais emplacement peut entraîner des fluctuations de température. Reportez-vous aux instructions jointes au vivarium pour savoir comment le construire. Certaines des installations ci-dessous peuvent être plus faciles à réaliser avant de fixer le haut du vivarium.

**Thermostat à gradation HabiStat :** Placez la sonde du thermostat sur la litière sous la source de chaleur, en évitant les obstructions pour obtenir des lectures précises. Réglez la température à 30°C (86°F) en tournant le cadran de l'unité Thermostat. Reportez-vous aux instructions individuelles pour obtenir des conseils d'installation. Ne branchez aucun équipement électrique sur le secteur tant que l'installation n'est pas terminée.

**Support de lampe en céramique Arcadia et kit UVB Arcadia Pro T5 :** Positionnez le kit UVB et le support de lampe en céramique à l'intérieur du toit du boîtier à l'aide des vis fournies. Une fois installés, insérez l'ampoule ShadeDweller dans le kit UVB. Reportez-vous aux instructions individuelles pour les conseils d'installation. Ne branchez aucun équipement électrique sur le secteur avant la fin de l'installation.

**HabiStat Heat Guard et Habistat Bulb :** Fixez le protecteur thermique autour du support de lampe en céramique à l'aide des vis fournies. Une fois installé, ouvrez le fond à charnière et insérez l'ampoule.

**Thermomètre compact numérique :** Placez la sonde du thermomètre dans la zone de chauffe du boîtier, à côté de la sonde du thermostat. Cela vous donnera une lecture précise dans la zone requise. Vous êtes maintenant prêt à connecter l'équipement électrique. Veuillez vous reporter aux instructions du produit pour savoir comment le remplir en toute sécurité.

**Substrat :** Placez le substrat choisi dans la base de l'enceinte. Assurez-vous que les portes de l'enceinte sont fermées pour cette prochaine étape.

**Vérification de la température :** Assurez-vous que toutes les portes sont fermées pendant au moins 30 minutes pour que l'enceinte puisse chauffer avant de la contrôler. La température de l'enceinte doit se situer entre 30 et 32,2 °C (86 et 90 °F). Ajustez le cadran du thermostat en conséquence si ces paramètres ne sont pas atteints. Continuez à surveiller au cours des prochaines heures. Veuillez noter que l'ouverture des portes affectera la température mais se stabilisera une fois le Habistat Plastic Hide & Moss terminé. Placez le Plastic Hide au milieu, vers l'arrière de l'enceinte. Ajoutez de la mousse à l'intérieur de la peau pour créer une peau humide. Maintenez la mousse humide en la pulvérisant quotidiennement avec de l'eau douce.

**HabiStat Grottes de noix de coco :** A placer dans les zones fraîches et de repos vers l'arrière de l'enceinte.

**HabiStat Bol d'eau :** A placer dans l'extrémité froide de l'enceinte et à remplacer par de l'eau douce tous les jours.

**HabiStat Calcium naturel, Repton & Calcium Dish :** Utilisez les suppléments pour épousseter les insectes destinés à la consommation. Ajoutez un peu de calcium dans le plat prévu à cet effet pour un apport supplémentaire de calcium.

**HabiStat Insecta Snack :** A utiliser comme complément alimentaire pour ajouter de la valeur nutritive.

**Nettoyant bactéricide Habistat :** À utiliser pour désinfecter le décor en même temps que l'entretien de l'enceinte.

Le produit ci-joint peut différer en raison de sa disponibilité.

# HabiStat Leopard Gecko Accessory Kit



## CONTENTS



Dimming Thermostat  
600W




Pro T5 UVB Kit,  
7% UVB  
ShadeDweller, 8W



Basking Spotlamp  
100W



Pro Ceramic  
Lampholder  
and Bracket



Heat Guard



Digital Compact  
Thermometer



Plastic Hide



Coconut Cave x2



Round Plastic  
Water Bowl



Calcium Dish



Moss



Natural Calcium



Insecta Snack



Repton



Bactericidal  
Cleaner