

PL

Dziękujemy za wybór produktu HabiStat. Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zapoznanie się z rysunkami. Prosimy o zachowanie wszystkich dokumentów na przyszłość.

Instrukcja montażu:

- 1.Umieść szklaną podstawę na płaskiej powierzchni i przykręć cztery metalowe rurki w każdym rogu. Dokręć tylko ręcznie. Rys. 1
- 2.Zamontuj dwa tylne wsporniki na dwóch tylnych rurkach.
- 3.W modelach z pojedynczymi drzwiami nasuń szklane drzwi na przednią lewą rurkę. W modelach z podwójnymi drzwiami nasuń szklane drzwi na przednią lewą rurkę, a prawe drzwi na przednią prawą rurkę. Rys. 2
- 4.Zamontuj tylny panel szklany. Z każdej strony umieść dwa boczne panele szklane w dostarczonych rowkach typu H i wsuń je. Upewnij się, że matowa czarna strona znajduje się na zewnątrz. Rys. 3
- 5.Umieść górną ramę (bez górnej siatki drucianej) na czterech metalowych rurkach. Upewnij się, że strona z wypustką jest skierowana do przodu, aby stanowiła ogranicznik dla górnych krawędzi drzwi. Prawidłowo ustaw górne krawędzie paneli szklanych. Rys. 4
- 6.W każdym z czterech narożników górnej ramy umieść śrubę i dokręć ją. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować, że drzwiczki będą się trudno otwierać lub pęknie szkło.
- 7.Zamontuj górną część z siatki drucianej oraz 4 gumowe nakładki na śruby, aby je zakryć.
- 8.Aby zamocować uchwyty drzwiczek, najpierw dokładnie wyczyść szkło, usuń warstwę ochronną i mocno dociśnij uchwyty do miejsca montażu.

Uwaga: Chociaż siatka dachowa naszych szklanych terrariów jest odporna na rdzę, nadmierna ilość wody kierowana na siatkę może przyspieszyć proces rdzewienia. Podczas konserwacji terrarium nie należy rozpylać wody bezpośrednio na siatkę.

Ostrzeżenie:

- Upewnij się, że terrarium stoi na płaskiej powierzchni i jest podparte we wszystkich czterech rogach. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania wody w podstawie lub ciężkiego podłoża.
- Trzymaj terrarium z dala od miejsc narażonych na bezpośrednie działanie światła oraz znacznych wahań temperatury.
- Zalecamy zachowanie co najmniej 1 cm odstępu między źródłem ciepła a siatkową wentylacją. NIE umieszczaj opraw oświetleniowych wewnątrz terrarium.
- Upewnij się, że żadne elementy dekoracyjne umieszczone w terrarium nie znajdują się zbyt blisko źródeł ciepła oraz że zwierzę może się swobodnie poruszać.
- Do czyszczenia terrarium używaj wyłącznie miękkiej ściereczki lub gąbki i wody, aby uniknąć zarysowań.
- W przypadku korzystania z nawilzacza HabiStat obróć zewnętrzną nasadkę do pozycji „ON” i zdejmij ją. Przelóż przedłużony wąż nawilzacza przez wewnętrzną nasadkę. Nie zdejmuj wewnętrznej nasadki. Przed uruchomieniem nawilzacza sprawdź, czy wąż jest dobrze zamocowany.
- Nie rozpylaj wody bezpośrednio na siatkę.

HabiStat

GB FR DE ES IT NL PL DK

Glass Terrarium Instruction Manual

- (I) Single Door: HGT4545, HGT4560
(II) Double Door: HGT6045, HGT6060, HGT6090, HGT9145, HGT9160, HGT9190










(I)



(II)



Parts List

 Base	 Top Frame	 Wire Mesh Top	 Lock	 Suction Cup	 Outer Cap	 Humidifier Inner Cap	 Screwdriver
 Front Tubes(x2)	 Back Tubes(x2)	 Back Supports(x2)	 H-Slots(x2) HGT6090 HGT9145 HGT9160 HGT9190 (x3)	 Glass Door (I) x1 (II) x2	 Front Support (I) Single Door Only		
 Side Glass(x2) Narrow Side Glass(x2)	 Rear Glass(x1) HGT6090 HGT9145 HGT9160 HGT9190 (x2)	 Door Handles (I) x1 (II) x2	 Screws(x4)	 Cable Hole Covers(x6)	 Rubber Caps(x4)		

